

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233222-1	Podbudowa			
1 d.1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - chodnik Krotność = 1.35 232.50	m ² m ²	 232.500	
				RAZEM	232.500
2 d.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) warstwa gr. 15 cm 232.50	m ² m ²	 232.500	
				RAZEM	232.500
2		Elementy ulic			
3 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - krawężniki i obrzeża 0.966	m ³ m ³	 0.966	
				RAZEM	0.966
4 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 161.00	m m	 161.000	
				RAZEM	161.000
3		Nawierzchnie			
5 d.3	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - chodnik z kostki kolorowej (opaska) 32.20	m ² m ²	 32.200	
				RAZEM	32.200
6 d.3	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - chodnik z kostki szarej 209.30	m ² m ²	 209.300	
				RAZEM	209.300